

**COMÉRCIO DE PNEUS PAULÃO LTDA - ME**  
**CNPJ(MF): 72.439.078/0001-18**  
**Av. Jesuíno T. de Andrade, 950, térreo - Centro**  
**85.710-000 Santo Antonio do Sudoeste - Pr**

**ANEXO II**

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa Comércio de Pneus Paulão Ltda, estabelecida na Rua Jesuíno Teodorico de Andrade, 950, térreo, Centro em Santo Antonio do Sudoeste – PR, telefone (46) 9 9915-4001, e-mail: paulaopneuspc2@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº. 72.439.078/0001-18, neste ato representada pelo Sr. Paulo Ricardo dos Santos, sócio administrador, RG nº. 4.577.394-9 SSP/PR, e do CPF nº. 643.819.279-15, residente na Rua Jesuíno Teodorico de Andrade, 950, apartamento, centro em Santo Antonio do Sudoeste - PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2023 em epigrafe que tem por objeto a Aquisição de óleos lubrificantes, graxa e aditivos, para veículos da frota municipal, para serem utilizadas pelas secretarias do Município de Santo Antônio do Sudoeste, conforme segue:

| Lote: 4 - Lote 004 |   |               |         |            |                |              |
|--------------------|---|---------------|---------|------------|----------------|--------------|
| Item               | Nome do produto   | Marca         | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 1                  | <p>ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Com sistema antirruído. Embalagem 20 litros. Lubrificante equivalente ao ISAFLUIDO 434 e similares</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO</p> | ISAFLUIDO 434 | BALDE   | 70         | R\$329,00      | R\$23.030,00 |

**COMÉRCIO DE PNEUS PAULÃO LTDA - ME**  
**CNPJ(MF): 72.439.078/0001-18**  
**Av. Jesuíno T. de Andrade, 950, térreo - Centro**  
**85.710-000 Santo Antonio do Sudoeste - Pr**

| PRODUTO            |   |        |         |            |                |              |
|--------------------|---|--------|---------|------------|----------------|--------------|
| Lote: 6 - Lote 006 |   |        |         |            |                |              |
| Item               | Nome do produto   | Marca  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 1                  | <p>ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro.</p> <p>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API CJ-4/SN – SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz QDC III-10 LA.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES?</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ÚLTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)</p> | LUBRAX | UN      | 70         | R\$29,50       | R\$2.065,00  |
| Lote: 9 - Lote 009 |   |        |         |            |                |              |
| Item               | Nome do produto   | Marca  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 1                  | <p>ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros. Atende os seguintes níveis de desempenho:</p> <p>GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 -</p>  | LUBRAX | BALDE   | 70         | R\$377,00      | R\$26.390,00 |

**COMÉRCIO DE PNEUS PAULÃO LTDA - ME**  
**CNPJ(MF): 72.439.078/0001-18**  
**Av. Jesuíno T. de Andrade, 950, térreo - Centro**  
**85.710-000 Santo Antonio do Sudoeste - Pr**

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1</p> <p>Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II<br/> Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especifiquem lubrificante com atendimento das especificações acima.</p> <p>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p> <p>-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES.</p> <p>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).</p> <p>Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais.</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

Lote: 11 - Lote 011

| Item | Nome do produto   | Marca  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|---|--------|---------|------------|----------------|--------------|
| 1    | <p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Alisson C-4. Embalagem 20 litros.</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:</p> <p>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:</p> <p>API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-</p> | GT OIL | BALDE   | 120        | R\$333,00      | R\$39.960,00 |

**COMÉRCIO DE PNEUS PAULÃO LTDA - ME**  
**CNPJ(MF): 72.439.078/0001-18**  
**Av. Jesuíno T. de Andrade, 950, térreo - Centro**  
**85.710-000 Santo Antonio do Sudoeste - Pr**

|                     | M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.<br><br>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO   |          |         |            |                |             |
|---------------------|---|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| Lote: 13 - Lote 013 |   |          |         |            |                |             |
| Item                | Nome do produto   | Marca    | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                   | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro<br><br>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).  | HIGH TEC | UN      | 90         | R\$19,80       | R\$1.782,00 |
| Lote: 14 - Lote 014 |   |          |         |            |                |             |
| Item                | Nome do produto   | Marca    | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                   | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro<br><br>Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 SEMI sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.<br><br>RECOMENDAÇÕES:<br><br>Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.<br><br>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:<br><br>CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:<br><br>API SN, ACEA A3/B4-12<br><br>APROVAÇÕES EM MONTADORAS:<br><br>Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00<br><br>ATENDIMENTO A MONTADORAS:<br><br>Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40<br><br>-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO | HAVOLINE | UN      | 120        | R\$25,70       | R\$3.084,00 |

**COMÉRCIO DE PNEUS PAULÃO LTDA - ME**  
**CNPJ(MF): 72.439.078/0001-18**  
**Av. Jesuíno T. de Andrade, 950, térreo - Centro**  
**85.710-000 Santo Antonio do Sudoeste - Pr**

|                     | -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.<br><br>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).  |        |         |            |                |             |
|---------------------|--|--------|---------|------------|----------------|-------------|
| Lote: 16 - Lote 016 |  |        |         |            |                |             |
| Item                | Nome do produto  | Marca  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                   | OLEO LUBRIFICANTE SAE15w40 semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro.<br><br>RECOMENDAÇÕES:<br><br>Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.<br><br>CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO<br><br>-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP) | GT OIL | UN      | 130        | R\$18,40       | R\$2.392,00 |

Valor total R\$98.703,00

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 29 de Março de 2023.

Paulo Ricardo dos Santos  
Sócio Administrador